


广告吸睛 六米畅行

GUANGGAOXIJIINGLIUMICHANGXING



应用场景



停车场



酒店



住宅小区



企事业单位



学校

广东安快智能科技有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇塘天南路塘厦段106号



400-8297688



www.ankuai.net



安快官方微信公众号



安快官方网站

AK-D119重型闸

HEAVY-DUTY GATE



功能特点

硬核耐用设计

机箱经特殊工艺处理，IP54防护等级，适应户外环境；6米定制闸杆，异形竖杆间距110mm，强度与美观兼具。

高效节能配置

采用24V无刷电机，低损耗、高转速；搭配直流伺服控制技术，速度可调，精准控制闸杆运行。

智能功能拓展

配备广告灯箱，商业价值高；标准电气接口，方便挂载其他系统；支持手动、遥控等多种控制方式。

安全防护体系

具有遇阻反弹、地感防砸、防砸胶条三重防护，搭配开优先功能，全方位保障人、车通行安全。

产品参数

输入电压	220V±10%	闸杆限长	6m (可定制)
电机	DC24V 150W	整机高度	1180mm
使用环境温度	-30°C~+80°C	抬杆时间	约为6S
相对湿度	≤90% 不凝露	遥控距离	≤30m
闸杆主杆离地高度	1200mm	输入接口	开关量信号或高电平信号
闸杆尺寸（截面）	主杆140×70×1.4mm / 副杆80×41×0.9mm / 竖杆50×30×0.7mm		

※ 因产品不定期更新,可能出现您购买的产品与本资料中涉及的信息存在不一致情况,请以收到的实物为准!

尺寸规格

