

萌闸智启 童趣安行

—— 智能感应精准控闸，为儿童打造零风险通行体验



应用场景



幼儿园



儿童乐园



图书馆



小学



母婴生活馆



培训机构



儿童医院

广东安快智能科技有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇塘天南路塘厦段106号



400-8297688

www.ankuai.net



安快官方微信公众号



安快官方网站

AK-T24儿童摆闸

CHILDREN'S SWING BARRIER TURNSTILE



功能特点

双重防夹技术

红外+机械双模式自动防护，运行中实时保障行人安全。

三重异常预警

- 闯关报警：无权限通行即时语音警示
- 逆行拦截：非法反向移动自动关闸
- 尾随侦测：前后通行间距智能识别

场景通行管理

丰富接口支持人脸组件、各类IC/ID读卡器、二维码阅读器、身份证阅读器等外设接入，支持双向刷卡/单向刷卡+自由通行组合策略，适配不同管理场景。

智能应急机制

自动复位：超时未通行，取消行人此次通行权限。

产品参数

电源电压	220V±10%/50Hz	工作环境	温度：-25℃~75℃
输出电压	DC24V	机箱材质	SPCC冷轧板（上盖1.2mm，机箱1mm）
工作电流	5A	驱动电机	直流无刷电机 DC24V 40W/60K 1800RPM
通讯接口	TTL232/RS485	指示灯	3路电压控制或高低电平控制指示灯
语音接口	1路语音接口	输入接口	2路开闸信号，1路消防信号
红外数量	6对	报警输出	1路报警输出/内置蜂鸣器报警
开门时间	0.8S-1.2S	硬件保护	短路保护/反接保护
通行速度	30~45人/分	应急措施	断电自由通行

※ 因产品不定期更新,可能出现您购买的产品与本资料中涉及的信息存在不一致情况,请以收到的实物为准!

尺寸规格

