



劲芯稳落 光感智引

100W电机强劲驱动，闸杆起落迅稳，三色灯光精准无误



应用场景



停车场



酒店



住宅小区



企事业单位



学校

广东安快智能科技有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇塘天南路塘厦段106号



400-8297688



www.ankuai.net



安快官方微信公众



安快官方网站

AK-S580伺服道闸

SERVO BOOM BARRIER GATE

功能特点

坚固稳定耐用

防水机箱，一体化机芯，精密四连杆机构；100W 直流伺服电机，传动稳、噪音低，停电自动抬杆。

电气集成智控

高度集成系统，支持 25 组遥控编码；含升降超时保护，原装进口继电器，户外稳定运行。

安全防护多样

融合遇阻反弹、地感防砸等多重防护，配备防砸胶条，全方位保障通行安全。

应急操作便捷

停电自动抬杆，操作简单灵活，可连接多种设备，日常和应急都好用。

产品参数

闸杆中心离地高度	890mm	工作电压	DC24V
遥控距离/频率	≤30m / 2.4G	电机功率	100W
输入接口	开关量信号或高电平信号	使用环境温度	-30℃~80℃
闸杆类型	灯条杆 / 栅栏杆/伸缩胶条杆	相对湿度	≤90%
抬杆时间	1.5S-6S / 3S-6S / 1.5S-3S-6S	防护等级	IP54
闸杆限长	≤3.5m、≤6m / ≤3m、≤5m / ≤3.5m、≤4.5m、≤6m		

※ 因产品不定期更新,可能出现您购买的产品与本资料中涉及的信息存在不一致情况,请以收到的实物为准!

尺寸规格

